

GRASA LITIO MP-2



Grasa multiusos de alto rendimiento y larga durabilidad.

Es una grasa de color azul, multipropósito, de apariencia y textura suave. Formulada a partir de un jabón de litio, ácido 12-Hidroxiesteárico, aceites básicos parafínicos de alta calidad, con inhibidores de oxidación y corrosión.

APLICACIONES

Grasa recomendada para vehículos automotrices y agrícolas y cualquier otra aplicación cuando se especifica una grasa multipropósito, con buena resistencia al lavado por agua. También puede ser utilizada en rodamientos, acoplos universales, cojinetes planos y equipos industriales cuando el fabricante no requiera una grasa de extrema presión. Temperatura de trabajo entre -10°C y 140°C.

GRADO NLGI:

- NLGI 2

BENEFICIOS

- Resistencia a la acción lavadora del agua y la humedad excesiva.
- Excelente protección de los equipos gracias a sus propiedades antiarrugamiento, antidesgaste y antifricción.
- Buena estabilidad mecánica.

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

Característica	Método	Unidades	GRASA LITIO MP
NLGI 2			
Apariencia			Azul
Penetración a 25°C (a 60 golpes)	ASTM D217	mm/10	270
Punto de Goteo	ASTM D2265	°C	200
Viscosidad del aceite básico @ 40°C	ASTM D445	cSt	150
Separación de Aceite	IP 121	% peso	2,5
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	NTC 1731	%	6
Corrosión en Lamina de Cobre	ASTM D4048		1a