

GEAR EP SAE 80W-90 GL-4



APLICACIONES

Es un aceite lubricante para engranajes automotrices manufacturado con aceites básicos y aditivos extrema presión.

Utilice Motorex GEAR EP 80W-90 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Diferenciales.
- Transmisiones Manuales.
- Mandos Finales.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la corrosión.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Protege los metales contra la herrumbre.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Excelente estabilidad térmica.

VISCOSIDAD

- SAE 80W-90

APROBACIONES

El lubricante Motorex GEAR EP 80W-90 cumple o excede con las normas:

- API GL-4

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEAR EP 80W-90 cumple con la norma:

- NTE INEN 2028

TECNOLOGÍA

Los lubricantes Motorex utilizan como materia prima aceites básicos GRUPO II de alta tecnología y aditivos selectos de calidad superior. Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología son obtenidos a través de un proceso de refinación en tres etapas llamado HIDROPROCESO.

El proceso de refinación en tres etapas produce un aceite básico de mayor pureza, superior calidad, bajo en azufre y con un contenido de aromáticos extremadamente bajo comparado con los aceites básicos tradicionales Grupo I.

Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología proveen un mejor desempeño que los aceites convencionales.

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.882
D-445	Viscosidad cSt@ 40°C	143.5
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.5
D-2270	Indice de Viscosidad	98
D-92	Punto de Inflamación °C	230
D-97	Punto de Fluidez °C	-27