

GEAR EP 85W140 GL-5



APLICACIONES

Es un aceite lubricante para engranajes automotrices manufacturado con aceites básicos y aditivos extrema presión.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEAR EP 85W140 GL-5 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Diferenciales.
- Transmisiones Manuales.
- Mandos Finales.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la corrosión.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Protege los metales contra la herrumbre.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Excelente estabilidad térmica.

VISCOSIDAD

- SAE 85W140

APROBACIONES

El lubricante Motorex GEAR EP 85W140 GL-5 cumple o excede con las normas:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M-1

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEAR EP 85W140 GL-5 cumple con la norma:

- NTE INEN 2028

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.902
D-445	Viscosidad cSt@ 40°C	330.9
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	25.36
D-2270	Indice de Viscosidad	99
D-92	Punto de Inflamación °C	238
D-97	Punto de Fluidez °C	-24
D-5293	Viscosidad a baja temperatura (Brookfield), -26°C, cP	43000