

DEO SYNTHETIC BLEND SAE 15W40 CK-4 SN



APLICACIONES

Motorex DEO Synthetic Blend SAE 15W40 CK-4 es un aceite lubricante recomendado para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II, Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex DEO Synthetic Blend SAE 15W40 CK-4 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Cumple los requerimientos ambientales GHG-17, alcanzando los requerimientos de bajas emisiones de CO2 y ahorro de combustible.
- Buen desempeño a bajas temperaturas.
- Excelente protección contra la corrosión de los metales.
- Excelente protección de los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.
- Excelente contra la oxidación del aceite.

VISCOSIDAD

- SAE 15W40

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO Synthetic Blend SAE 15W40 CK-4 cumple o excede con las normas:

- API CK-4 SN
- ACEA E9-16
- ACEA E6-12
- Cummins 20081
- DDC 93K218
- Caterpillar ECF-3
- Volvo VDS-4
- Daimler MB 228.31
- MTU 2.1 and Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-O PP
- Renault Truck RLD-3

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO Synthetic Blend SAE 15W40 CK-4 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15°C	
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	110.6
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.32
D-2270	Índice de Viscosidad	132
D-93	Punto de Inflamación °C	230
D-97	Punto de Fluidez °C	-39
D-2896	TBN (Número de Base Total) mgKOH/g	10