

# TO-4 30



## APLICACIONES

Motorex TO-4 son aceites lubricantes diseñados específicamente para sistemas hidráulicos, transmisiones automáticas y mandos finales de equipo pesado.

Están formulados con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex TO-4 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

## BENEFICIOS

- Durabilidad a las piezas.
- Flujo adecuado a bajas temperaturas.
- Baja formación de lodos y barnices.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Suave transferencia de potencia aún en condiciones severas.

## APROBACIONES

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 01
- ZF TE-ML 03C
- ZF TE-ML 07F

## PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	30
D-4052	Gravedad Específica @ 15 °C kg/m3	882
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C mm <sup>2</sup> /s	97.76
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C mm <sup>2</sup> /s	10.88
D-2270	Indice de Viscosidad	99
D-92	Punto de Inflamación °C	235
D-97	Punto de Fluidez °C	-22