


CATÁLOGO



LUBRICANTES TEXACO
AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Con certificación API



AUTOMOTRIZ

ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY



HAVOLINE PRO-DS FULL SYNTHETIC MOTOR OIL es un aceite **100% SINTÉTICO** combinado con un potenciador de limpieza exclusivo de Chevron, diseñado para brindar máxima protección, mejorar el desempeño y la eficiencia del motor, particularmente bajo condiciones de conducción severas como el alto y el arranque, temperaturas extremas y cargas pesadas. Supera la clasificación API SP más reciente.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE PRO-DS FULL SYNTHETIC MOTOR OIL	10W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-20	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A GM DEXOS 1 GENERATION 2	6/1 GL 12 1/4 GL

AUTOMOTRIZ



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY




HAVOLINE ULTRA S está formulado con aceites básicos **100% SINTÉTICOS** y aditivos de avanzada tecnología de altísimo rendimiento, desarrollado especialmente para atender los requisitos de Volkswagen, Renault, Mercedes Benz y BMW, también para utilizarse en vehículos de pasajeros con motores diesel equipados con filtros de partículas producidos por Daimler, Renault, Hyundai y VW.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE ULTRA S	5W-40	API SN/CF ACEA C3-10 ACEA A3/B3-04 ACEA A3/B4-04	55 GL 12 1/4 GL

Con certificación API



AUTOMOTRIZ

ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY



HAVOLINE SYNTHETIC TECHNOLOGY MOTOR OIL

es un aceite de primera calidad con tecnología sintética y Deposit Shield Technology, que contiene una mayor gama de aditivos de limpieza y anti-desgaste para brindar protección avanzada en el funcionamiento eficiente de motores modernos. Supera la clasificación API SP más reciente. Ofrece un buen desempeño en motores turbo-cargados y SUVs.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE SYNTHETIC TECHNOLOGY MOTOR OIL	10W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	20W-50	API SP/SN Plus	5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-20	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A GASOLINA****EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY**

HAVOLINE MOTOR OIL es un aceite con tecnología Deposit Shield adecuado para el uso en motores a gasolina de cuatro tiempos usados en automóviles de pasajeros, camiones ligeros, lanchas con motor fuera de borda, motocicletas y otros equipos móviles y estacionarios.

Son excelentes para motores de altas revoluciones en automóviles pequeños y camiones ligeros.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE MOTOR OIL	10W-30	API SN ILSAC GF-5	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	20W-50	API SN	55 GL 5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A GASOLINA**

HAVOLINE PREMIUM son aceites monogrados para motores a gasolina formulados con aceites de base mineral y aditivos de alta calidad.

Los productos Havoline Premium están recomendados para motores a gasolina de cuatro tiempos, utilizados en automóviles, camionetas ligeras, motocicletas, algunos tipos de botes y otros equipos móviles y estacionarios.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE PREMIUM	30	API SL	6/1 GL 12 1/4 GL
	40	API SL	6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA SUPER PLUS EC SYNBLEND

es un aceite semisintético para motores de servicio pesado recomendado para todos los motores a diésel de cuatro tiempos y gasolina de cuatro tiempos atmosféricos y turboalimentados en los cuales se recomienda categoría de servicio API CK-4 o API SN.

BENEFICIOS

- Menores costos de operación.
- Limpieza excepcional del motor.
- Larga vida al motor.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA SUPER PLUS EC SYNBLEND	10W-30	CK-4/SN	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	15W-40	CK-4/SN	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A DIESEL**

URSA PREMIUM TDX es un aceite multigrado para motores diesel de muy alto rendimiento (super high performance diesel - SHPD), formulado con tecnología ISOSYN® y especialmente diseñado para uso en motores turbo alimentados con intervalos de cambio extendidos. La tecnología ISOSYN® utiliza bases lubricantes grupo II altamente refinadas y una tecnología avanzada de aditivos.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA PREMIUM TDX	15W-40	CI-4/SL	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	30	CF/SL	55 GL 5 GL
	40	CF/SL	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A DIESEL**

URSA LA-3 es un aceite recomendado para motores diesel de cuatro tiempos, de aspiración natural operando en diversas condiciones de servicio.

Pueden ser utilizados en ómnibus y camiones, en equipos de construcción, minería, marítimos y equipos agrícolas.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA LA-3	30	CF	55 GL
	40	CF	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	25W50	CF	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL
	10W (HIDRÁULICO)	CF	55 GL 5 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A DIESEL**

URSA SUPER TD es un aceite para motores diesel de cuatro tiempos con aspiración natural o turbo alimentados de vehículos de transporte que operan en todo tipo de servicio.

URSA SUPER TD puede ser utilizado en camiones y autobuses, equipos pesados de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio severo.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA SUPER TD	40	CF/CF-2	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	50	CF/CF-2	55 GL 5 GL
	15W-40	CH-4	55 GL



AUTOMOTRIZ

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A DIESEL**



URSA HD AK es un aceite para motor a diesel de servicio pesado de aspiración natural y turboalimentados, en todos los tipos de servicios para usarse en motores a diesel con alto kilometraje.

El particular grado SAE 25W-60 permite mejorar la compresión en motores con excesivo desgaste y que están próximos a una reparación.

PRODUCTO DISPONIBLE

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA HD AK	25W-60	CF-4	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTOCICLETAS 4T**

HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T son aceites de alta calidad con Tecnología Multi-Shield que proporciona una protección completa para los motores, embragues y cajas de cambios de motocicletas de 4 tiempos.

Proporciona excelente estabilidad térmica, transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T	10W-30	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL
	10W-40	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL
	20W-50	API SL/JASO MA	55 GL 12 1/4 GL
HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SYNTHETIC BLEND	10W-40	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL



AUTOMOTRIZ

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTOCICLETAS 2T**



HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 2T es un aceite para motores a gasolina de dos tiempos diseñado para uso en aplicaciones enfriadas por aire como motos, cortadoras de césped, motosierras, entre otros.

PRODUCTO DISPONIBLE

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 2T	API TC JASO FB	55 GL 12 1/4 GL



AUTOMOTRIZ

ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES FUERA DE BORDA**



HAVOLINE 2-CYCLE E.O. TC-W3

es un aceite de propósito general para motores de dos tiempos enfriados por agua o por aire, que requieran un producto que atienda las especificaciones TC-W3, API TC.

SUPER OUTBOARD MOTOR OIL 40

es un aceite recomendado para motores a gasolina de dos tiempos, enfriados por agua o por aire que requieran un producto que atienda las especificaciones TC-W, API TC.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE 2-CYCLE E.O. TC-W3	NMMA TC-W3 API TC	55 GL 12 1/4 GL
SUPER OUTBOARD MOTOR OIL 40	NMMA TC-W API TC	55 GL 6 1GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES FUERA DE BORDA**

OUTBOARD GEAR OIL EP son aceites formulados con bases minerales y aditivos de extrema presión, para lubricación de transmisiones manuales de embarcaciones y para el sistema de engranajes de motores de fuera de borda (Pata).

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
OUTBOARD GEAR OIL EP	90	GL-4	12 1/4 GL
	140	GL-4	12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
TRANSMISIONES AUTOMOTRICES**

MULTIGEAR EP son aceites lubricantes para engranajes automotrices, formulados con aceites básicos de alta calidad y aditivos de extrema presión para lubricación de diferenciales y transmisiones mecánicas cuando es requerido API GL-5.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
MULTIGEAR EP	75W-85	GL-5	55 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	80W-90	GL-5	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	85W-140	GL-5	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL

AUTOMOTRIZ



ACEITE LUBRICANTE PARA **TRANSMISIÓN MANUAL**



UNIVERSAL GEAR EP son aceites lubricantes formulados con aditivos de extrema presión, para lubricación de transmisiones manuales. Son recomendados para diversos modelos de transmisiones manuales de automóviles, camiones, omnibus u otros que especifiquen un producto de clasificación API GL-4

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
UNIVERSAL GEAR EP	140	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	75W-90	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	90	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA**



HAVOLINE ATF MD-3 es un aceite formulado para transmisiones automáticas para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON®-III H, MERCON® y Allison C-4.

TEXAMATIC FLUID es un aceite formulado con básicos de alta calidad y aditivos específicos para la lubricación de transmisiones automáticas que requieren fluidos DEXRON®-II.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE ATF MD-3	MERCON DEXRON -III	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
TEXAMATIC FLUID	DEXRON -II	6 1GL 12 1/4 GL

AUTOMOTRIZ



**ACEITE LUBRICANTE PARA
TRACTORES AGRÍCOLAS**



TDH OIL es un aceite multifuncional formulado a partir de aceites básicos de alta calidad y aditivos de alta tecnología, específicos para lubricación de transmisiones, mandos finales, diferenciales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores agrícolas y otros equipos diseñados con un único reservorio de aceite.

PRODUCTO DISPONIBLE

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
TDH OIL	API GL-4	55 GL 5 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE
HIDRÁULICO**



RANDO OIL HD es un aceite lubricante formulado con aceites básicos Grupo II altamente refinados y aditivos anti desgaste para lubricación de sistemas hidráulicos. Es recomendado para la lubricación de bombas de paleta o de engranajes, en sistemas hidráulicos, en presiones hasta 5000 psi y/o rotaciones arriba de 1200 rpm., y sistemas hidráulicos equipados con bombas de pistón operando a cualquier presión.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	ISO	PRESENTACIONES
RANDO OIL HD	32	55 GL 5 GL
	46	55 GL 5 GL
	68	55 GL 5 GL
	100	55 GL
	150	55 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE PARA
TURBINAS**



REGAL OIL R&O es un aceite lubricante para la lubricación de turbinas, formulados con aceites básicos Grupo II altamente refinados y un paquete de aditivos inhibidores de herrumbre y oxidación.

También es recomendado para sistemas hidráulicos equipados con bombas de paletas o engranajes operando en presiones de hasta 1000 psi y/o velocidades de rotación de 1200 rpm.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	ISO	PRESENTACIONES
REGAL OIL R&O	32	55 GL 5 GL
	46	55 GL 5 GL
	68	55 GL 5 GL
	100	55 GL 5 GL
	150	55 GL 5 GL
	220	55 GL 5 GL
	320	5 GL

INDUSTRIAL



ACEITE LUBRICANTE PARA **ENGRANAJES INDUSTRIALES**



MEROPA es un aceite lubricante formulado con aceites básicos Grupo II altamente refinados y aditivos de extrema presión, a base de azufre y fósforo, para la lubricación de reductores y engranajes industriales. La serie Meropa debe ser utilizada siempre que sean requeridos aceites AGMA EP. Puede ser utilizada cuando sean requeridos aceites para engranajes con aditivos EP (extrema presión).

PRODUCTOS DISPONIBLES

	ISO	PRESENTACIONES
MEROPA	68	55 GL 5 GL
	150	55 GL 5 GL
	220	55 GL 5 GL
	320	55 GL 5 GL
	460	55 GL 5 GL
	680	55 GL 5 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE
TÉRMICO**



TEXATHERM es un aceite formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos inhibidores de herrumbre y oxidación para uso como fluido en sistemas de transferencia de calor.

TEXATHERM se recomienda para uso en sistemas de transferencia de calor del tipo secundario o indirecto cuando es especificado por el fabricante un aceite mineral.

PRODUCTO DISPONIBLE

	ISO	PRESENTACIONES
TEXATHERM	46	55 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE
SOLUBLE**



SOLUBLE OIL D es un aceite lubricante formulado con básicos altamente refinados, aditivos especiales y bactericidas para ser mezclado con agua formando un fluido de corte bio-resistente.

SOLUBLE OIL D está recomendado para procesos de mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos.

PRODUCTO DISPONIBLE

PRESENTACIONES	
SOLUBLE OIL D	55 GL 5 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES A GAS**



GEOTEX LA es un aceite lubricante formulado con aceites básicos altamente refinados y aditivos de baja ceniza para motores estacionarios que utilizan gas natural como combustible.

Están recomendados para motores estacionarios de dos y cuatro tiempos, cuando es requerido por el fabricante, un aceite de clasificación API CF o CD de baja ceniza, fósforo y zinc.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	CENIZAS SULFATADAS	PRESENTACIONES
GEOTEX LA	30	0.45%	55 GL
	40	0.45%	55 GL

INDUSTRIAL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES MARINOS Y ESTACIONARIOS**



TARO es una familia de aceites minerales formulados con aditivos de alta capacidad de dispersión con número de base (TBN), adecuado para cada aplicación, en la lubricación de motores diesel de mediana y alta velocidad, sean marinos o de generación de energía.

TARO 13ZF40 está formulado con aceites minerales y aditivos de alta capacidad de dispersión con número de base 13 (TBN), adecuado para la lubricación de motores equipados con cojinetes de plata, que requieren un aceite libre de zinc (ZF = ZINC FREE).

PRODUCTOS DISPONIBLES

	PRODUCTO	SAE	TBN	PRESENTACIONES
TARO	12XD	30	12	55 GL
	12XD	40	12	55 GL
	13ZF	40	13	55 GL
	20DP	30X	20	55 GL
	20DP	40X	20	55 GL
	40XL	40	40	55 GL
	50XL	40	50	55 GL

PIDE DESDE CASA

 **099 345 5555**

ventas.conauto.com.ec

Matriz:
Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8
Tel. 04 2599 900
pedidos@conauto.com.ec

www.conauto.com.ec

CONAUTO

QUITO

CUENCA

AMBATO

SANTO DOMINGO

MANTA