


ESTACION DE ENERGIA PORTATIL 'BLUETTI'



- Líder en la industria, resistente al agua y al polvo con certificación IP65
- Salida de CA de 2400 W / Modo de elevación de potencia de 3600 W
- Conexión en paralelo para una capacidad de 20.886 Wh y una potencia de 4.800 W/120 V
- Entrada solar máxima de 1200 W

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	AC240P
Capacidad de Batería (Wh)	1843 - 20.886
Tipo de Celda	Fosfato de hierro y litio (LiFePO4, LFP)
Alimentación de Carga CA + CC (W)	2400
Alimentación de entrada AC + DC (W)	2500
Peso (Kg / Lb)	33 / 72
Dimensiones (mm / in)	419.5 * 293.5 * 409.5 / 16.5 * 11.6 * 16.1
Cargas Compatibles	Dispositivos de hasta 2400W
Certificación	UN38.3, UL, FCC, IC, CE, ROHS, ICASA

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES		
Carga Máxima AC (W)	2400	
Carga Máxima Solar (W)	1200	
Carga Coche	500	
Temperatura de Carga (°C / °F)	0 a 40 / 32 a 104	
Temperatura de Descarga (°C / °F)	-20 a 40 / -4 a 104	
Temperatura de Almacenamiento (°C / °F)	1 mes	-20 a 40 / -4 a 113
	3 meses	-20 a 30 / -4 a 86
	12 meses	-20 a 25 / -4 a 77
Humedad de trabajo (%)	10 al 90	
Nivel del Ruido (dB)	53	
Altura de Trabajo (m/ft)	2000 / 6.56	
Salida AC		
Potencia (W)	2400	
Sobrecarga de energía	2500W (3000W @ 2min)	
	3000W (3600W @ 10s)	
	3600W @ 500 ms	
Voltaje (VAC)	120	
Corriente (A)	20	
Frecuencia (Hz)	50 - 60	
Salida DC		
Puerto para Encendedor de Cigarrillo	12VDC , 10A	
Puerto USB - A	18W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)	
Puerto USB - C	100W (5/9/12/15/20 V, 3A, 20V / 5A)	
Puerto RV	360W (12 VDC/30A)	
Entrada AC		
Voltaje (VAC)	120	
Corriente Máxima (A)	20	
Frecuencia (Hz)	50 - 60	
UPS	Tiempo de conmutación ≤20 ms	
Energía Máxima de Carga	2400W (0%-80% en 45 minutos @ 15°C - 30°C/59°F - 77°F)	
Entrada DC		
Interfaz	Toma de aviación de 2 pines	
Potencia Máxima (W)	1200	
Corriente Máxima (A)	21	
Voltaje (VDC)	11 a 60	

CARACTERISTICAS



Puerto de Expansión de Batería

Voltaje (VDC) 44.8 a 57.6

Corriente de Salida Máxima (A) 60

Puerto Paralelo

Interfaz Toma de aviación de 3 pines + Toma de aviación de 8 pines

Corriente de Entrada Máxima (A) 24

Bluetooth 5.0/5.1

Frecuencia de Transmisión Máxima 125 kbps

Potencia de Transmisión RF Máxima +12dBm

Sensibilidad -99dBm/1Mbps